

ACCESORIOS PARA CISTERNA



BOMBA PERIFÉRICA de 1/2HP

Adecuada para instalaciones que necesitan presiones elevadas en relación con gasto y potencias bajas, como instalaciones domésticas y pequeños sistemas de calefacción y presurización. Aspira hasta 8 m de profundidad, al nivel del mar.

Impulsor	Bronce
Sello mecánico	Carbón-cerámica
Soporte y carcasa del motor	Aluminio
Cuerpo de la bomba	Hierro
Máxima presión de trabajo	46 psi
Temperatura máxima de líquido	40°C
Temperatura ambiente máxima	40°C
Motor	Asíncrono, jaula de ardill, tipo TEFC, aislamiento clase B, IP44, con protección térmica incorporada
Potencia	1/2 HP
Capacitor	16 µF
Succión x descarga	1" x 1" NPT
Voltaje	1 fase 115V (±10%), 60Hz
Tornillo de cebado	Bronce
Anillo antibloqueo	Bronce
Peso	5.5kg

ELECTRONIVEL CON FLOTADOR

El Switch flotador ALTAMIRA protege al equipo de bombeo durante su operación en procesos de vaciado y llenado de depósitos.

Voltaje Nominal	125/250 VoltsAC
Corriente Máxima	16/4 Amperes
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura Mínima de operación	50° C
Grado de Protección	IP68

VÁLVULA DE FONDO PICHANCHA

Válvula con cuerpo en bronce y rejilla de succión en acero inoxidable. Evita que el agua se desaloje completamente de la tubería y al encender a bomba, esta pueda succionar el agua sin riesgo de que esté llena de aire.